



Nobreak FC DUO 1440VA


Código:  
FC14DUON

### Descrição

Com entrada bivolt automática e saída 120 V, o nobreak FC DUO possui sistema de detecção de frequência de entrada e estabilizador integrado, adaptando-se à tensão da rede elétrica, sem a necessidade de intervenção manual. Possui tomadas padrão NBR 14136 para conectar e alimentar seus equipamentos com total segurança.

### Especificações Técnicas

Modelo	FC Duo 720VA BIVOLT	FC Duo 1440VA BIVOLT
<b>Entrada</b>		
Tensão nominal de entrada	110 / 220 V~	110 / 220 V~
Variação da tensão de entrada	93 - 146 V~   190 - 262V~	93 - 146 V~   190 - 262V~
Frequência de rede	50/60 Hz ± 5 Hz (Autodiagnóstico)	50/60 Hz ± 5 Hz (Autodiagnóstico)
<b>Saída</b>		
Fator de Potência	0,6	0,6
Tensão nominal de saída	102-128Vac ±5%	102-128Vac ±5%
Potência nominal ativa (W)	432W	864W
Frequência no modo bateria	50/60 Hz ± 1 Hz	50/60 Hz ± 1 Hz
Tempo de Transferência	<8ms	<8ms
Forma de onda no modo bateria	Semisseinoidal (quadrada)	Semisseinoidal (quadrada)
Tomadas de saída (NBR 14136)	4 tomadas	6 tomadas
<b>Baterias</b>		
Quantidade e Capacidade	1 x 7Ah	2 x 7Ah
Voltagem	12V	24V
Corrente de Carga	1A	1A
<b>Peso x Dimensões</b>		
Dimensões (L x A x P)	86 x 140 x 306 mm	123 x 189 x 345 mm
Peso (kg)	5,1 kg	10 kg



Acesse o Manual Completo: [www.fontectv.com.br/manuais](http://www.fontectv.com.br/manuais)